

## Sponkovačka BeA typ 92/25-553

Sponkovačka je ergonomicky zdařilá, poměrně lehká, dostatečně výkonná, s nízkou spotřebou vzduchu a účinným tlumičem hluku. Vyniká také snadnou obsluhou. Vzduch odcházející z pracující sponkovačky je možno si podle potřeby individuálně nasměrovat. Standardní sponkovačka může být doplněna bezpečnostní pojistkou - typ 92/25-553 E. Vlastnosti sponkovačky předurčují její použití především při vysokém nasazení v sériové výrobě nábytku a také při další průmyslové výrobě.



### Typické použití :

Záda skříňkového nábytku, čalouněný nábytek, výroba obytných vozů a karavanů, rámy, dřevařský průmysl atd.

Rozměry : délka - 228 mm  
výška - 178 mm  
šířka - 47 mm

### Technická data

Typové označení :	<b>92/25-553</b>	<b>92/25-553 E</b>
Objednací číslo :	12000159	12000295
Plnění zásobníku :	spodní	spodní
Bezpečnostní pojistka :		jednotlivé postupné spouštění
Průmyslové spony typ :	92	92
Kapacita zásobníku :	120 kusů spon	120 kusů spon
Kusů spon ve sloupku :	100 spon typu 92	100 spon typu 92
Pracovní tlak vzduchu :	0,5 – 0,6 MPa	0,5 – 0,6 MPa
Potřebný tlak vzduchu :	0,6 MPa	0,6 MPa
Spotřeba vzduchu na 1 pracovní cyklus :	0,45 litru při 0,6 MPa	0,45 litru při 0,6 MPa
Přípojná hadice :	Ø 9 mm ve světlosti	Ø 9 mm ve světlosti
Hladina měrného akustického výkonu A :	$L_{WA}, 1s, d = 88 \text{ dB}$	$L_{WA}, 1s, d = 88 \text{ dB}$
Hladina měrného akustického tlaku A :	$L_{pA}, 1s, d = 80 \text{ dB}$	$L_{pA}, 1s, d = 80 \text{ dB}$
Hmotnost :	1,23 kg	1,24 kg
Vibrace :	méně než 2,50 m/s <sup>2</sup>	méně než 2,50 m/s <sup>2</sup>

Obsah balení : sponkovačka, návod k obsluze

S výhradou technických změn

### Zvláštní příslušenství

Objednací číslo	Popis
14400827	Vodítko s válečkem dlouhé (montáž ve výrobním závodě)
14405489	Vodítko s válečkem odpružené (montáž ve výrobním závodě)
14405569	Pneuspoušť

Všechny sponkovačky a hřebíkovačky BeA se dají snadno použít i v sestavě stacionárních zařízení. Prvky pro sestavy dodáváme samostatně.



Všechny přístroje BeA splňují požadavky směrnice 89/392/EHS a normy ČSN EN 792-13.


## Sponkovačka BeA typ 92/25-553



Firma Killich s.r.o.  
Americká 215  
Liberec 460 10

tel.: +420 485 163 014  
fax: +420 482 750 047  
e-mail: kobr@killich.cz  
www.killich.cz  
eshop.killich.cz

### typ 92



Průmyslové spony	L = délka v mm
92/10 NR	10
92/12 NKS	12
92/14 NR DP	14
92/15 NK DP	15
92/16 LM	16
92/18 NK	18
92/21 LM HZ	21
92/25 NK HZ	25

Na přání dodáváme také v dalších délkách a provedeních, i v barevných úpravách povrchu - odstíny dle RAL.

### značení nejčastěji používaného provedení spojovacího materiálu BeA :

NK	ocel, pozinkovaný povrch	BK	ocel, bez povrchové ochrany	LM	hliníková slitina	MS	mosaz
NKH	ocel vyšší pevnosti, pozinkovaný povrch	BKS	ocel nejvyšší pevnosti, bez povrchové ochrany	NR	nerezový materiál 1.4401	HZ	navrstvená adhezivní hmota
NKS	ocel nejvyšší pevnosti, pozinkovaný povrch	VZ	ocel, silná vrstva v pozinkovaném povrchu	RF	nerezový materiál 1.4301	RAL	barevná úprava povrchu, odstín RAL
DP	pilový stříh	SA	stupňový stříh	IA	vnitřní stříh	AA	vnější stříh