

Pattex wood express

Rychle tvrdnoucí disperzní lepidlo

Použití

Ihned použitelné, určené pro rychlé lepení dřeva a příbuzných materiálů. Vhodné k lepení čepových a kolíkových spojů, pera a drážky, spár, dých a náklížků. Spoj je po vytvrzení průhledný, elastický a odolává stárnutí. Vyznačuje se vysokou stabilitou při vyšších teplotách.

Druh materiálu

Pattex Express je bílé disperzní lepidlo na bázi polyvinylacetátu.

Technické údaje

Hodnota PH:

cca 7

Pevnost spoje:

odolává krátkodobému působení vody podle DIN EN 204 – D1 a D2

Hustota:

cca 1,1 g/cm³

Tepelná odolnost:

krátkodobě až do +95 °C (je možné předýchování), dlouhodobě do +70 °C

Lepný spoj:

pružný, šetrný k nástrojům, odolává stárnutí, přetíratelný

Teplota při zpracování:

nad +5 °C (teplota místnosti, materiálu a lepidla)

Spotřeba:

cca 150 g/m² podle savosti podkladu

Otevřená doba:

cca 8 min. při +20 °C

Balení

250 g, 750 g



Specifické vlastnosti

- velmi krátká doba vytvrzení
- středně viskózní
- vhodné na konstrukční, plošné lepení a na lepení spárověk
- odolává vodě dle DIN EN 204/D2
- odolává stárnutí
- nezpůsobuje zabarvení dřeva (ani u dřevin obsahujících tanin)